


THERMOFLOC®

Inteligentny system izolacji

POSTAW NA MASZYNOWĄ PRECYZJĘ WYKONANIA
IZOLACJĘ KLASY PREMIUM




Włókna celulozowe THERMOFLOC posiadają certyfikat Nature Plus na potwierdzenie właściwości ekologicznych, zdrowotnych i technicznych.



Konstrukcja dachu D2

- 1 Połac
- 2 Łaty dachowe
- 3 Kontrłaty
- 4 Membrana dachowa wysoko-paroprzepuszczalna
- 5 Krokwie 6/18, włókna celulozowe Thermofloc
- 6 Listwy z polistyrenu ekstrudowanego (xps)
- 7 Aktywna flizelina paroizolacyjna Thermofloc
- 8 Łaty poprzeczne co 30 cm
- 9 Płyty GK



Konstrukcja dachu D3 (NF40) dom energooszczędny

- 1 Połac
- 2 Łaty dachowe
- 3 Kontrłaty
- 4 Membrana dachowa wysoko-paroprzepuszczalna
- 5 Krokwie 6/18, włókna celulozowe Thermofloc
- 6 Ekspandery do krokwi (łączna grubość 36 cm)
- 7 Aktywna flizelina paroizolacyjna Thermofloc
- 8 Łaty poprzeczne co 30 cm
- 9 Płyty GK

- Precyzyjna, bezszwowa izolacja dzięki technice maszynowego wdmuchu = brak mostków termicznych
- Efekt Darmowej Klimatyzacji - realna ochrona przed gorącym w upalne dni
- Ochrona przed kunami, myszami i innymi szkodnikami
- Skuteczne wyciszenie pomieszczenia
- Impregnacja i ochrona przed wilgocią konstrukcji drewnianej



się licencjonowanych wykonawców w całej Polsce – skontaktuj się z najbliższym Ciebie

www.thermofloc-polska.com
e-mail: info@thermofloc-polska.com
tel. +48 793332827